
**Aéronautique et espace — Écrous cannelés
à freinage interne, à filetage MJ,
classifications: 1 100 MPa (à température
ambiante)/425 °C, 1 100 MPa (à température
ambiante)/650 °C, 1 210 MPa (à température
ambiante)/425 °C, 1 210 MPa (à température
ambiante)/730 °C, 1 550 MPa (à température
ambiante)/235 °C, 1 550 MPa (à température
ambiante)/425 °C et 1 550 MPa (à
température ambiante)/600 °C —
Dimensions**

*Aerospace — Nuts, spline-drive, self-locking, with MJ threads,
classifications: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C, 1 100 MPa
(at ambient temperature)/650 °C, 1 210 MPa (at ambient temperature)/
425 °C, 1 210 MPa (at ambient temperature)/730 °C, 1 550 MPa (at
ambient temperature)/235 °C, 1 550 MPa (at ambient temperature)/425 °C
and 1 550 MPa (at ambient temperature)/600 °C — Dimensions*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn